

Руководство для эксплуатации

UV Набор для поиска утечек хладагента в системе А/С СТ-1000

	УФ ФОНАРИК		АККУМУЛЯТОР LI-ION 3200 mAh
	ШПРИЦ-ИНЖЕКТОР, ШЛАНГ И ПЕРЕХОДНИК		ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА
	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОЧКИ		ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

- Наполните шприц 3-6 мл флуоресцентной жидкости и закрутите шланг . При необходимости также прикрутите переходник.
- Вкрутите шланг во вход жидкостного контура системы кондиционирования воздуха.
- Впрысните флуоресцентную жидкость в контур.
- Отвинтите шланг от контура.
- Включите кондиционер на максимум на несколько минут, чтобы флуоресцентная жидкость прошла по контуру.
- Наденьте защитные очки и проверьте наличие утечек в цепи с помощью ультрафиолетового фонарика.
- После завершения проверки удалите флуоресцентную жидкость.



Фонарик из комплекта излучает интенсивный ультрафиолетовый свет.



ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ (ОЧКИ, БЛОКИРУЮЩИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ).

При включении ультрафиолетового излучения используйте защитные очки. Не смотрите прямо на источник света во время работы. Воздействие ультрафиолетового излучения, даже в течение короткого периода времени, может повредить ваши глаза.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель постоянно улучшает свою продукцию, и оставляет за собой право изменять данные, технические характеристики и составные части без предварительного уведомления.

ВАЖНО: Производитель не несет ответственности за неправильное использование данного продукта.

Авторизованный сервисный центр Cartool на территории РФ и СНГ:

Компания «Автосканеры.RU»
125363, РФ, г. Москва, Строительный проезд 10
+7 (499) 322-42-68
help@autoscaners.ru